

140

聚酰胺树脂

说明: Vannu® 140 聚酰胺树脂 是一种低粘度, 高咪唑啉, 中等分子量无溶剂反应性液态聚酰胺树脂。它是由二聚酸与多胺聚合而成, 是环氧树脂优异的固化剂, 在室温条件下为液态固态环氧树脂涂料提供坚韧固化, 高耐化学腐蚀性能的树脂材料。Vannu® 140比Vannu® 115耐化学品和溶剂性要更好, 比Vannu® 125的粘度要更低。

特性	规格	常规质量
外观, 25°C	黄色粘稠液体	符合
胺值	370-400mgKOH/g	390mgKOH/g
色度, gardner	≤10	8
粘度, 75°C	300-600mPa.s	530mPa.s
活泼氢当量	115g/eq	符合
密度, 20°C	0.96	符合
闪点	≥ 200°C	符合
包装&储存	在2-25°C下, 原始包装未开封保质期12个月 (详见包装上保质日期) 25公斤铁桶, 190公斤铁桶等。	
海关编码	3908109000	
健康&安全	请参照产品安全说明书	



上海浦东陆家嘴银城路600巷1号

电话: 021 6111 2880 传真: 021 6111 2882

邮件: vannu@vannu.cn

网址: <http://www.vannu.cn>